

ROBOTAPE 50 ME LH

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO PER SCATOLE BASSE



CARATTERISTICHE TECNICHE ROBOTAPE 50 ME LH

Altezza nastri trasportatori	H=30 mm.
Velocità di alimentazione	22 mt/1'
N. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC	STD
Larghezza nastro:	38 mm/ 25 mm
Lembo:	25 mm
Tensione di alimentazione	230 V. 1 Ph 50 Hz + T
Potenza Installata	0,4 kW

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE

Lunghezza x Larghezza x Altezza (LxWxH) min.	100x80x50 mm - 100x120x40 mm
Lunghezza x Larghezza x Altezza (LxWxH) max.	∞x500x500
Peso scatole: Max.	Max. 50 Kg

ROBOPAC

www.robopac.com

ROBOTAPE 50 ME LH

SEMI-AUTOMATIC FIXED FORMAT TAPING MACHINES FOR LOW BOXES



TECHNICAL FEATURES ROBOTAPE 50 ME LH

Height conveyor belt	H=30 mm.
Infeed speed	22 mt/1'
N. 2 taping units for PPL/PVC tapes	STD
Tape width	38 mm/ 25 mm
Film flag:	25 mm
Power supply	230 V. 1 Ph 50 Hz + T
Power installed	0,4 kW

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

Length x Width x Height (LxWxH) min.:	100x80x50 mm - 100x120x40 mm
Length x Width x Height (LxWxH) max.:	∞x500x500
Box weight Max:	Max. 50 Kg

I CONTENUTI DI QUESTO CATALOGO SONO STATI VERIFICATI AL MOMENTO DELLA STAMPA. ROBOPAC SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN OGNI MOMENTO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI ILLUSTRATI NEL PRESENTE DOCUMENTO. / THE CONTENTS OF THESE CATALOGS HAVE BEEN VERIFIED BEFORE THE PRESS. ROBOPAC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT.

ROBOPAC S.P.A. Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Acquaviva Gualdicciolo - Repubblica di San Marino - tel. + 378 0549 910 511 - fax + 378 0549 908 549 / 905 946