

Fabbricazione e tecnologia con utilizzo di componenti di qualità.
Fa della versatilità la sua caratteristica migliore.

Macchina reggiatrice automatica
con operatore


Caratteristiche principali:

- regolazione esterna del tensionamento
- regolazione per utilizzo reggia da 9 mm a 15 mm
- facile utilizzo
- basso costo di manutenzione
- elevata affidabilità
- avviamento ciclo tramite pulsante, sensore sul piano di lavoro o pedale



Misura arco

a/1	650	850	1050	1250
400				
600		standard		
800				
1000				
1200				



gruppo di reggiatura

tipo di reggia	polipropilene	polipropilene
velocità di ciclo	27 reggiature/min	27 reggiature/min
larghezza reggia	9-15 mm	9-15 mm
dimensioni macchina	1430x620x1540 mm	1485x620x1760 mm
peso netto	228 Kg	270 Kg
tensionamento macchina	10-70 Kg	10-70 Kg
alimentazione	380 Volt trifase	380 Volt trifase



pulsantiera di facile utilizzo

Macchina reggiatrice automatica
con operatore testa laterale

Caratteristiche principali:

- regolazione interna del tensionamento
- regolazione per utilizzo reggia da 8 mm a 12 mm
- caricamento automatico della reggia
- espulsione reggia in automatico tramite loop
- facile utilizzo
- basso costo di manutenzione
- elevata affidabilità
- avviamento ciclo tramite pulsante o pedale
- versione macchina anche in acciaio Inox
- versione completamente automatica senza operatore

