

alta affidabilità. Disponibile in molte versioni con differenti misure d'arco.

Macchina reggiatrice completamente automatica senza operatore

Caratteristiche principali:

- regolazione interna del tensionamento
- regolazione per utilizzo reggia da 8 mm a 12 mm
- caricamento automatico della reggia
- espulsione reggia in automatico tramite loop
- facile utilizzo
- basso costo di manutenzione
- elevata affidabilità
- avviamento ciclo tramite n° 2 fotocellule
- piano a rulli motorizzati
- 0-3 reggiature in parallelo
- versione anche in acciaio Inox



*ispezione e manutenzione agevolata della testa di reggiatura*



tipo di reggia	polipropilene	polipropilene
velocità di ciclo	30 reggiature/min	30 reggiature/min
larghezza reggia	8-12 mm	8-12 mm
dimensioni macchina	1580x706x1540 mm	1580x706x1540 mm
peso netto	330 Kg	330 Kg
tensionamento macchina	10-70 Kg	10-70 Kg
alimentazione	380 Volt trifase	380 Volt trifase
piano di lavoro	810 mm	825 mm
velocità piano motorizzato	30 m/min (standard)	30 m/min (standard)
dimensione minima pacco	250 x 250 mm	250 x 250 mm

#### Misura arco

a/1	850	1050
400		
600	standard	
800		

Macchina reggiatrice completamente automatica senza operatore

Caratteristiche principali:

- regolazione interna del tensionamento
- regolazione per utilizzo reggia da 8 mm a 12 mm
- caricamento automatico della reggia
- espulsione reggia in automatico tramite loop
- facile utilizzo ed elevata affidabilità
- basso costo di manutenzione
- avviamento ciclo tramite n° 2 fotocellule
- piano a tappeti motorizzati
- 0-3 reggiature in parallelo

